

G Line И-40А

G Line И-40А – индустриальное масло, изготовленное из минеральной основы, применяется в машинах и механизмах промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел, а также в качестве гидравлической жидкости и базового масла.

Применение

G Line И-40А – применяют в машинах и узлах промышленного оборудования в качестве гидравлической жидкости.

Одобрения / соответствия

ГОСТ 20799-88

Типовые физико-химические характеристики

Наименование показателей	Метод испытания	Значения
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	62,81
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,01
Зольность, %	ГОСТ 1461	Отсутствие
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	234
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	Минус 10
Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	883
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ	ГОСТ 20284	2,0
Стабильность против окисления: - приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН/г - приращение смол, %	ГОСТ 18136 ГОСТ 15886	0,100 0,57
Содержание растворителей	ГОСТ 1057	Отсутствие
Содержание воды, %	ГОСТ 2477	Следы
Содержание механических примесей	ГОСТ 6370	Отсутствие

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации G Line.

Доступная фасовка:

216,5 л

