

G Line M-8B

G Line M-8B – универсальное всесезонное моторное масло, предназначенное для применения в среднефорсированных карбюраторных бензиновых двигателях и безнаддувных дизелях легковых и грузовых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ. Рекомендовано к использованию как зимнее масло для среднефорсированных автотракторных дизелей. Изготавливается на основе минеральных базовых масел с добавлением эффективной композиции присадок.

Применение

G Line M-8B – применяется в среднефорсированных карбюраторных бензиновых двигателях и безнаддувных дизелях легковых и грузовых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, где требуется использование моторного масла, соответствующего API SD/CB или более ранним спецификациям.

Одобрения / соответствия

ГОСТ 10541-78
API SD/CB

Преимущества

- Обеспечивает надежный пуск двигателя в зимний период эксплуатации;
- Обладает хорошими моющими свойствами, обеспечивая высокий уровень чистоты цилиндров;
- Снижает нагарообразование, уменьшая вероятность внеплановых простоев;
- Обладает хорошими антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными свойствами, обеспечивая максимальный межремонтный пробег;
- Стабильно при высоких температурах, позволяя двигателю работать в тяжелых условиях.

Типовые физико-химические характеристики

Наименование показателей	Метод испытания	Значения
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	7,94
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	102
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	211
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	Минус 25
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	5,8
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	0,95
Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	887
Цвет на колориметре ЦНТ, с разбавлением 15-85, единицы ЦНТ	ГОСТ 20284	2,5

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации G Line.

Доступная фасовка:
216,5 л

