

G Line Antares 15W-40

Описание

G Line Antares 15W-40 - высокоэффективное всесезонное моторное масло. Производится из высококачественных базовых масел с использованием сбалансированного пакета присадок. Высокие моющие характеристики гарантируют максимальную защиту бензиновых и дизельных двигателей в различных условиях эксплуатации.

Применение

G Line Antares 15W-40 предназначено для всех типов бензиновых (многоклапанных и турбированных, с каталитическим конвектором и без) и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) отечественных и импортных легковых автомобилей, легких грузовиков в соответствии с рекомендациями производителей. Разработано в соответствии с требованиями производителей техники, где необходимо применение моторных масел с уровнем эксплуатационных свойств **ACEA A3/B4** и/или **API SN/CF** (или ниже).

Соответствие требованиям

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- VW 501.01/505.00
- ОАО «АВТОВАЗ»

Преимущества

- Высокая защита от износа;
- Улучшенные моюще-диспергирующие характеристики;
- Высокая термическая и окислительная стабильность.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	14,24
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	120
Индекс вязкости	ASTM D 2270	129
Вязкость динамическая при -20°C, СГС, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	6300
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 33
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,0
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	1,1
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 4052	880

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GLine.

