

G Line Chain Oil S

Цепное масло G Line Chain Oil S — специальный продукт для пильных цепей. Благодаря специальным присадкам, улучшающим адгезию и липкость, сокращается разбрызгивание, тем самым увеличивается ресурс службы шины и уменьшается расхода масла. Обладает отличными высокотемпературными свойствами. Надежно защищает от коррозии при длительном хранении, продлевает срок службы цепи.

Применение

Разработано для смазки всех типов пильных цепей, охлаждения маслососа, защиты шины, звездочек электро- и бензопил. Диапазон рабочих температур летнего цепного масла G Line Chain Oil S: от -20 °C до +40 °C.

Преимущества

- Препятствует налипанию абразивного порошка, ворсинок, песка и прочих частиц, вследствие чего исключается износ и увеличивается срок службы цепи.
- Отличные противозадирные и противоизносные свойства: защита при частых запусках, низких скоростях и высоких и/или ударных нагрузках.
- Доказанная экономия: достигается за счет сокращения трудовых затрат, времени простоев и благодаря бесперебойной эффективной работе вследствие увеличения срока службы деталей и интервалов замены масла.

Типовые физико-химические характеристики

Наименование показателей	Метод испытания	Значения
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	8,95
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	92
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	215
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	Минус 30
Коррозия на медной пластине, баллы	ASTM D 130	1a
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	887

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации G Line.

Доступная фасовка:

216,5 л

