

## G Line Chain Oil W

Цепное масло G Line Chain Oil W — специальный продукт для пильных цепей. Благодаря специальным присадкам, улучшающим адгезию и липкость, сокращается разбрызгивание, тем самым увеличивается ресурс службы шины и уменьшается расхода масла. Обладает отличными высокотемпературными свойствами. Надежно защищает от коррозии при длительном хранении, продлевает срок службы цепи.

### Применение

Разработано для смазки всех типов пильных цепей, охлаждения маслососа, защиты шины, звездочек электро- и бензопил. Диапазон рабочих температур зимнего цепного масла G Line Chain Oil W: от -40 °С до +40 °С.

### Преимущества

- Препятствует налипанию абразивного порошка, ворсинок, песка и прочих частиц, вследствие чего исключается износ и увеличивается срок службы цепи.
- Отличные противозадирные и противоизносные свойства: защита при частых запусках, низких скоростях и высоких и/или ударных нагрузках.
- Доказанная экономия: достигается за счет сокращения трудовых затрат, времени простоев и благодаря бесперебойной эффективной работе вследствие увеличения срока службы деталей и интервалов замены масла.

### Типовые физико-химические характеристики

Наименование показателей	Метод испытания	Значения
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	6,67
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	115
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	>170
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	Минус 45
Коррозия на медной пластине, баллы	ASTM D 130	1a
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	880

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации G Line.

### Доступная фасовка:

216,5 л

