

G Line Antares 5W-30

Описание

G Line Antares 5W-30 – высокоэффективное синтетическое всесезонное моторное масло. Производится из высококачественных базовых масел с использованием сбалансированного пакета присадок. Высокие моющие характеристики гарантируют максимальную защиту бензиновых и дизельных двигателей в различных условиях эксплуатации.

Применение

G Line Antares 5W-30 предназначено для всех типов бензиновых и дизельных двигателей отечественных и импортных легковых автомобилей, легких грузовиков в соответствии с рекомендациями производителей. Разработано в соответствии с требованиями производителей техники, где необходимо применение моторных масел с уровнем эксплуатационных свойств **API SN/CF** и/или **ACEA A3/B4** (или ниже).

Соответствие требованиям

- **API SN/CF**
- **ACEA A3/B4**
- **BMW Long Life 01**
- **MB 229.3**
- **VW 502.00/505.00**
- **Renault RN 0700/0710**
- **ОАО «АВТОВАЗ»**

Преимущества

- Высокая защита от износа;
- Улучшенные моюще-диспергирующие характеристики;
- Высокая термическая и окислительная стабильность.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателей	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,52
Индекс вязкости	ASTM D 2270	175
Вязкость динамическая при -30°C, СГС, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	5360
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,0
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	1,1
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 4052	850

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GLine.

