+7 (499) 394-10-08
info@gline-oils.ru
http://gline-oils.ru

G Line Hydraulic MV 22

Описание

G Line Hydraulic MV 22 высококачественное гидравлическое масло, разработанное на основе высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Обладает высокой стойкостью к окислению, обеспечивает улучшенную защиту оборудования от износа, надёжно защищает гидравлическое оборудование от ржавчины, коррозии и износа.

Применение

G Line Hydraulic MV 22 рекомендуется для гидравлического оборудования мобильной техники, работающие в тяжёлых условиях с большими колебаниями температуры окружающей среды, и требующей масла с улучшенными антиокислительными и вязкостно-температурными свойствами. Специально разработано для использования в гидравлических системах, снабженных всеми типами гидравлических насосов.

Спецификации

- **DIN 51524** Часть 3 (HVLP);
- **ISO** 11158 HV;
- **AFNOR** NF E 48-603 HV;
- **Vickers** M-2950S;

Преимущества

- Высокая защита от износа
- Стабильные вязкостные характеристики
- Высокая окислительная стабильность
- Отвечает требованиям спецификаций производителей гидравлического оборудования

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20°C, г/см^3	ASTM D 4052	0,837
Кинематическая вязкость при 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	22,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	164
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	206
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-46
Коррозия медной и стальной пластинки	ASTM D 130	1a

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации G Line.

.