

# G Line Antares 0W-30

## Описание

**G Line Antares 0W-30** – высокоэффективное синтетическое всесезонное моторное масло. Производится из высококачественных базовых масел с использованием сбалансированного пакета присадок. Высокие моющие характеристики гарантируют максимальную защиту бензиновых и дизельных двигателей в различных условиях эксплуатации.

## Применение

**G Line Antares 0W-30** предназначено для всех типов бензиновых и дизельных двигателей отечественных и импортных легковых автомобилей, легких грузовиков в соответствии с рекомендациями производителей. Разработано в соответствии с требованиями производителей техники, где необходимо применение моторных масел с уровнем эксплуатационных свойств **API SN/CF** и/или **ACEA A3/B4** (или ниже).

## Соответствие требованиям

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- BMW Long Life 01
- MB 229.3
- VW 502.00/505.00
- Renault RN 0700/0710
- АО «АВТОВАЗ»

## Преимущества

- Высокая защита от износа;
- Улучшенные моюще-диспергирующие характеристики;
- Высокая термическая и окислительная стабильность.

## Типовые физико-химические свойства

Наименование показателей	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	10,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	165
Вязкость динамическая при -35°C, СГС, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	5900
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 45
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,0
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	1,1
Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	855

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GLine.

## Доступная фасовка:

1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 180 кг (бочка 216,5 л)

