

G Line Rigel U 80W-90

Описание

G Line Rigel U 80W-90 - всесезонное трансмиссионное масло производится с вовлечением высококачественных базовых масел глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок. Масло обладает высокой стабильностью вязкостных характеристик, сохраняя несущую способность на всем интервале замены.

Применение

G Line Rigel U 80W-90 рекомендуется для всех типов коробок передач, гипоидных мостов, высоконагруженных трансмиссий, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, в том числе для червячных передач, используемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании, работающем в условиях высоких нагрузок и скоростях скольжения.

Спецификации

API GL-4/GL-5

Преимущества

- Превосходная защита от износа;
- Высокая окислительная стабильность;
- Хорошие антикоррозионные свойства;
- Улучшенные низкотемпературные свойства

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,880
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	15,43
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	144,43
Индекс вязкости	ASTM D 2270	110
Вязкость по Брукфильду при минус 26°C, Па*с(сП)	ASTM D 5293	121 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	224
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-30
Коррозия медной и стальной пластинки	ASTM D 130	1a

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

