

Nimbus A Synthetic 75W-140

Описание

G Line-Premium Nimbus A Synthetic 75W-140 - синтетическое всесезонное трансмиссионное масло для высоконагруженных трансмиссий коммерческой шоссейной и внедорожной техники. Производится на основе синтетического базового масла и высокоэффективных присадок, обеспечивающих превосходные противоизносные характеристики.

Применение

G Line-Premium Nimbus A Synthetic 75W-140 предназначено для применения в узлах трансмиссии, подверженных высоким нагрузкам, где требуется уровень эксплуатационных свойств **API GL-5**. Рекомендуется для современных тяжело нагруженных мостов, раздаточных и несинхронизированных коробок передач грузовых автомобилей, внедорожной и сельскохозяйственной техники.

Соответствие требованиям

- **API** GL-5/ MT-1
- **SAE** J2360
- **Scania** STO 2:0 G
- **ZF TE-ML** 05B/07A/12B/16F/19C/21B

Преимущества

- Отличная защита от износа в условиях повышенных нагрузок и высоких рабочих температур;
- Высокая механическая стабильность;
- Эффективная защита от ржавления и коррозии;
- Превосходные низкотемпературные характеристики.

Типовые физико-химические свойства

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,880
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	27,52
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	239,62
Индекс вязкости	ASTM D 2270	150
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-41

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации G Line.

доступная фасовка: 20 л, 208 л